



Technisches Datenblatt

BIO STRONG NATURAL



Anwendungsbereich

Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von Materialien, Oberflächen und Böden aller Art.

Besonders geeignet für Werkstattböden, Maschinen und Industriebereiche

Löst schnell starke Öle aller Art, fetthaltige Verschmutzungen und Kühlflüssigkeit

Entfernt Ruß und Kohlenstoffe - Bewährt beim Einsatz in der Brandsanierung

Einsetzbar im Lebensmittel- und Küchenbereich, Sehr effektiver Fettlöser in Küche

Einsetzbar mit Hochdruck und hohen Temperaturen (bis 95°C und sogar Dampf)

KEIN Gefahrgut im Sinne der Gefahrgutverordnung

Produktvorteile/ -eigenschaften

hervorragende und kraftvolle Reinigung, starker Fett- und Öllöser

nicht ätzend – dermatologisch unbedenklich

greift keine Farben, Metalle oder Kunststoffe an

ungiftig für Mensch, Tier und Natur, Mikroben- und klärwerksfreundlich

natürliches Inhaltsstoffe, ökologisches Produkt, Mikroben- und klärwerksfreundlich

in der Automatenreinigung keine Entschäumer notwendig

angenehmer Duft

Technische Daten

ph-Wert: 11,0 -11,5

Farbe: gelb-grün

Dichte: 1,02 – 1,05 g/cm³

Viskosität: 200 – 400 cSt (mm²/s) bei 20 °C

Löslichkeit: vollständig löslich in Wasser

Siedepunkt: bei ca. 100 °C

Weiterverarbeitung

Temperatur: ab 3 °C , optimal 20 Grad:

Lagerung:

frostfrei, kühl bis max. 23 Grad, vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen in der Lagerung schützen

Haltbarkeit:

ungeöffnet haltbar 24 Monate, nach dem Öffnen zügig verbrauchen und weiter verarbeiten

BETRIEBSANWEISUNG

BIO STRONG NATURAL

Anwendungen und Dosierung



Industriereinigung von Maschinen, Gebäude, Fassaden, Flächen u.v.m.
1:5 bis 1:100



Grundreinigung von Böden aller Art Beton, Fliesen, PVC, Epoxid u.v.m.
1:1 bis 1:20



Maschinenreinigung mit Sprüh-Flasche, Bürste & Lappen
1:5 bis 1:20



wasserbeständige Oberflächen aller Art, in der Unterhaltsreinigung
1:10 – 1:20



Küchen, Flächen, Herde, Böden
1:5 bis 1:50 nach Verschmutzung



Automatenreinigung von Fußböden
1:20 bis 1:100 nach Verschmutzung



Hochdruckreinigung bis 95 Grad und bis 450 bar, Dampfreiniger
1:25 bis 1:100




Teppiche mit Sprühextraktionsgerät
1:20 bis 1:80 mit warmem Wasser

Gefahrenhinweis

kennzeichnungsfrei

kein Gefahrgut



Hinweis

nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen, da die Wirkung stark nachlassen kann +++ Reiniger in Kanistern/Fässern vor Verunreinigung schützen +++ keine Flüssigkeiten/Wasser oder Reiniger in Kanister/Fässer zurück schütten +++ Reinigungs-maschinen nach beendeter Arbeit leeren und kurz durchspülen +++ Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen +++ Verarbeitungstemperatur ab +3°C +++ Verschlössen und frostsicher lagern +++ vor direkter Sonnen-einstrahlung und Temperaturen von über 28°C schützen +++ ungeöffnet mind. 12 Monate haltbar.

Inverkehrbringer: UMFREERO GmbH Galgenweg 3
96117 Memmelsdorf Deutschland Tel: +49 0951 42310
Web: <https://umfrero.de> E-Mail: mail@umfrero.de

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Ausschlaggebend ist ebenso die fachmännische Verarbeitung durch den Anwender. Die Verträglichkeit des zu reinigenden Materials ist immer an unauffälliger Stelle zu prüfen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben können nicht übernommen werden und bestehen nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.