



Scheda tecnica

BIO STRONG NATURAL



Ambito di applicazione

Pulizia ordinaria, approfondita e straordinaria di materiali, superfici e pavimentazioni di ogni tipo.

Ideale per pavimenti di officina, macchinari e ambienti industriali

Agisce rapidamente su oli pesanti, sporco grasso e residui di liquido refrigerante

Rimuove fuliggine e carbonio – Efficace nel ripristino post-incendio

Ideale per l'uso in ambito alimentare e cucina, scioglie efficacemente il grasso su tutte le superfici della cucina.

Adatto anche a pulizie con alta pressione e temperature elevate (fino a 95°C e persino a vapore).

NON è considerato materiale pericoloso ai sensi della normativa sul trasporto di merci pericolose

Vantaggi e caratteristiche del prodotto

Detergenza efficace e potente, scioglie grassi e oli con facilità

Non corrosivo – dermatologicamente sicuro

Non intacca vernici, metalli o materiali plastici

Atossico per persone, animali e ambiente, con ingredienti naturali, rispettoso di microbi e impianti

di depurazione, prodotto ecologico. Nella pulizia automatizzata non richiede l'uso di antischiuma.

Fragranza piacevole

Dati tecnici

Valore pH: 11,0 - 11,5

Colore: giallo-verde

Densità: 1,02 – 1,05 g/cm³

Viscosità: 200 – 400 cSt (mm²/s) a 20 °C

Solubilità: completamente solubile in acqua

Punto di ebollizione: circa 100 °C

Ulteriori lavorazioni

Temperatura: da 3 °C, ideale 20 gradi:

Conservazione:

mantenere al riparo dal gelo, in ambiente fresco fino a max 23 gradi, proteggere da luce solare diretta e temperature elevate durante lo stoccaggio

Durata:

confezione integra: 24 mesi di conservazione, dopo l'apertura consumare e lavorare rapidamente

ISTRUZIONI OPERATIVE

BIO STRONG NATURAL

Applicazioni e dosaggi



Pulizia industriale di macchinari, edifici, facciate, superfici e molto altro. Diluizione da 1:5 a 1:100



Pulizia profonda di pavimenti di ogni tipo: cemento, piastrelle, PVC, epossidico, ecc. Rapporto da 1:1 a 1:20



Pulizia delle macchine con spruzzatore, spazzola e panno. Diluizione da 1:5 a 1:20



Superfici resistenti all'acqua di ogni genere, per la pulizia di mantenimento, rapporto 1:10 – 1:20



Cucine, superfici, fornelli, pavimenti: diluizione da 1:5 a 1:50 in base al livello di sporco



Pulizia automatica dei pavimenti da 1:20 a 1:100 in base al livello di sporco



Pulizia ad alta pressione fino a 95°C e 450 bar, pulitore a vapore da 1:25 a 1:100



Tappeti con macchina ad estrazione spray da 1:20 a 1:80 con acqua calda


Produttore: UMFRERO GmbH Galgenweg 3 96117 Memmelsdorf Germania Tel: +49 0951 42310 Web: <https://umfrero.de> E-Mail: mail@umfrero.de

Queste informazioni si basano sulla nostra esperienza e su indagini accurate, e riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. L'applicazione professionale da parte dell'utente è fondamentale. La compatibilità del materiale da pulire va sempre testata in un'area poco visibile. Non si assume responsabilità per dati incompleti o errati, salvo in caso di grave negligenza o dolo. Eventuali diritti secondo la legge sulla responsabilità del prodotto rimangono invariati.

Avvertenza di pericolo

privo di obbligo di etichettatura

non classificato come merce pericolosa



Avvertenza

Non mischiare con altri detersivi, poiché l'efficacia potrebbe diminuire notevolmente. +++ Proteggere il prodotto nei contenitori/barili da contaminazioni. +++ Non versare liquidi, acqua o detersivo di ritorno nei contenitori/barili. +++ Dopo l'uso, svuotare e risciacquare brevemente le macchine per la pulizia. +++ Verificare la compatibilità dei materiali in un punto nascosto. +++ Temperatura di utilizzo a partire da +3°C. +++ Conservare chiuso e al riparo dal gelo. +++ Proteggere dalla luce diretta del sole e da temperature superiori a 28°C. +++ Non aperto, il prodotto si conserva almeno 12 mesi.